

Návod k použití – SMOK Novo Master Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Smoktech. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtete tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

SMOK Novo Master Pod Kit je luxusně vybavená elektronická cigareta pro klasické šlukování, která láká na moderní a stylové zpracování a nepřeberné množství užitečných funkcí pro pohodlné využití.



- 1) Náustek
- 2) Cartridge
- 3) Regulace airflow
- 4) Spínací tlačítko
- 5) LED indikace
- 6) USB-C port

Parametry produktu

Rozměry: 107.5 x 24.5 x 16.7 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Metody spínání potahu: automatické & manuální
Výstupní výkon: až 30 W
Výstupní napětí: až 4.25 V
Podporovaný odpor: 0,6 - 2,5 Ω
Kapacita baterie: 1000 mAh
Objem cartridge v balení: 2 ml
Odpor cartridge v balení: 0,6 Ω / 0,8 Ω
Dobíjení: USB-C port (5V / 0.85A)

Uvedení do provozu:

- 1) Sejměte z cartridge náustek a naplňte ji e-liquidem do příslušného otvoru. Poté náustek nacvakněte zpět.
- 3) Doplňte do cartridge e-liquid a záslepku opět zacvakněte.

4) Z kontaktu cartridge sloupněte ochranný krycí film (u některých typů cartridge).

5) Naplněnou cartridge nasadte zpět na tělo baterie.



Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 - 10 minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

Zapnutí: Stiskněte tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí, nebo pro vypnutí e-cigarety. LED dioda 3x zabliká.

Regulace

přísunu

vzduchu:

Posouvajte páčkou v boční části e-cigarety pro nastavení optimální tuhosti potahu.



**Regulace
airflow**

Vapování: Přiložte ústa k náustku cartridge a potáhněte.

Potah bude zahájen automaticky. Případně stiskněte spínací tlačítko pro sepnutí potahu. Při potahu svítí LED dioda barvou dle aktuální úrovně nabití baterie:

Červená dioda – stav baterie <30%
Modrá dioda – stav baterie 30 – 70%
Zelená dioda – stav baterie >70%

Změna výstupního režimu: Stiskněte spínací tlačítko 2x rychle za sebou pro změnu režimu:

- Červená LED dioda svítí po dobu 3 vteřin – Máte aktivovaný režim Boost (Max 4.25V).

- Zelená LED dioda svítí po dobu 3 vteřin – Máte aktivovaný standardní režim.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě, nebo s počítačem. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 0.85 A. Po úspěšném zapojení ke zdroji napájení zabliká LED dioda 1x. Během nabíjení mění svou barvu dle aktuální úrovně nabití. Po úspěšném nabití dioda zhasne:

Červená dioda – stav baterie <30%

Modrá dioda – stav baterie 30 – 70%

Zelená dioda – stav baterie >70%

Další LED indikace:

1) Dioda 1x zabliká – Úspěšně připojená cartridge.

2) Dioda 4x zabliká – Není detekován atomizér, případně je odpor nižší než 0.6ohm, nebo vyšší než 2.5ohm.

3) Dioda 5x zabliká – Bylo dosaženo maximální délky potahu 7 vteřin, nebo došlo ke zkratu.

4) Dioda 15x zabliká – Příliš slabá baterie, napětí je <3.3V před vapováním, nebo 3.0V během vapování, případně je baterie vybitá (<2.9V).

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě.

Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.

- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.

- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.

- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, aby nedošlo k poškození čipu, baterií a konstrukce zařízení. Doporučená teplota pro užívání této e-cigarety činí 10 – 55 °C.

ZÁKAZ PRODEJE OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET.

Výrobce: Smoktech (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

